

品名	仕様番号	用途	仕様説明	適用下地	シートの厚さmm	標準価格
サンタックIB LL仕様 (ロングライフ仕様)	LL-HD15L	非歩行	機械的固定工法	R C	1.5	12,500円/m ²
	LL-HDF15L	非歩行	機械的固定 断熱工法			15,500円/m ²

【別途見積り項目】

①IBドレン取付け(成型二重ドレン) $\left\{ \begin{array}{l} \text{横引} 25,000\text{円/ヶ所} \\ \text{縦引} 20,000\text{円/ヶ所} \end{array} \right.$
(φ50,75,100,125:縦引用・横引用)

②基礎架台役物割増

	支柱なし	支柱あり
小(300×300mm程度)	6,000円/ヶ	10,000円/ヶ
中(600×600mm程度)	10,000円/ヶ	14,000円/ヶ
大(1,000×1,000mm程度)	15,000円/ヶ	21,000円/ヶ

③防水末端部不定形シーリング

*IBシリコーン(10×10mm) 1,800円/m
*変成シリコーン(10×10mm) 1,300円/m

④側溝がある場合は、2,500円/mの割増しになります。

⑤防水末端部のIB積層鋼板は別紙「材料別標準価格表」
をご参照ください。(別途)

⑥IB保護塗料(アクリル系:透明クリアー色)は標準価格
に1,100円/m²の加算となります。

⑦IBトップコート(アクリルウレタン系:各色)は標準価格に
1,800円/m²の加算となります。

⑧通電(ピンホール)試験を実施する場合は、別途見積り
となります。その際にあらかじめアルミ付緩衝フォーム1.0
mmをご使用ください。
300円/m²の加算となります。

【LL仕様除外条件】

- ALC下地、金属下地
 - 屋上形状が複雑でシート防水層で覆う事が出来ない場合。
 - 架設機器が固定され防水納まりが出来ない場合。
 - 基本仕様(機械的固定工法露出仕様)以外の工法仕様
を用いた場合等。
- ※15年保証は10年経過時に点検・調査を前提とします。
(有償)
「サンタックIB-LL仕様」が適用できない場合があります。

【備考・注意事項】

- ①「サンタックIB-LL仕様」でご検討・ご設計の際は、必ず
メーカー及び全国サンタック防水工事業協同組合の施工
組合員にご相談ください。
現地調査を行って納まり提案とご説明をさせていただきます。
- ②シートは一般複合LLシートを使用致します。
- ③標準価格は、新築防水工事の場合を基本とします。
改修工事の場合や施工面積・下地の状況等により
価格が変わることがあります。
- ④上記標準価格は防水施工面積が300m²以上を基準とし
ておりますので300m²未満の場合は、メーカーにご相談
ください。
- ⑤特殊条件(海岸・山谷部等の風が強い場所)は、メーカー
にご相談ください。
- ⑥LL-HDF15L工法に使用する断熱材は発泡ポリスチレン
(3種B)またはイソシアヌレートボードで25mmを標準と致し
ます。厚さが変わる場合はメーカーにご相談ください。
- ⑦表示価格には消費税等は含まれておりません。