

## 各サンタックIBシート標準規格寸法

### サンタックIB-HWシート

JIS A 6008一般複合シート規格適合品

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ライトグレー	H-10	1.5 2.0 <sup>※1</sup>	1250	15
ダークグレー	H-11			
サイトグリーン	H-23			

- ※1 厚さ2.0mmのサンタックIBシートは10m巻きです。
- シート重量：厚み1.5mm 37kg/本  
厚み2.0mm 33kg/本

### サンタックIBシート

JIS A 6008均質シート規格適合品

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ライトグレー	H-10	1.5 2.0 <sup>※1</sup>	1250	15
ダークグレー	H-11			
サイトグリーン	H-23			

- ※1 厚さ2.0mmのサンタックIBシートは10m巻きです。

### サンタックIB-LLシート

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ライトグレー	H-10	1.5	1250	15
ダークグレー	H-11			

### サンタックIB-リフレシート

太陽熱高反射率防水シート

品名	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
IB遮熱リフレシート IB遮熱リフレHWシート	1.5	1250	15

※シート表面が汚れると遮熱性能が低下しますので、定期的な清掃をお願いします。

### 防滑性NSシート

■ Fタイプ (丸シボタイプ)

品名	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
ライトグレー	H-10	1.5	1200	10

- 防滑性NSシートFタイプはライトグレー色(H-10)のみとなります。
- Fタイプシートの厚さは、ベースシートの厚さです。
- NSシートは、受注生産となります。